

ALiant 専用注文書

ご購入前に必ず下記商品説明をお読み下さい。

充電済の状態でお届けしますので、充電はせずにそのまま車両に取り付けて下さい。

YLPシリーズは高性能なモーターサイクル専用スターターバッテリーです。モーターサイクルの運動性能向上に大きく影響する軽量化の促進と電気環境を向上させる高性能機能パーツとして車両の電気系統を変更・改造する事無く従来の鉛バッテリーからの換装が可能です。製品性能を100%発揮頂き快適かつ安全にご使用頂く上で以下装着前のご注意をご確認頂き十分ご理解頂く事をお願い致します。

1. 装着車両の充電電圧

装着車両の充電電圧が**13.8V以上かつ14.6V以下**の車両

2. 使用充電器

- 充電電圧が14.6V以上で充電する充電器は使用出来ません。
 - サルフェーション除去機能等の電圧上昇機能が付いている充電器は使用出来ません。**
 - メンテナーチャージャー以外の充電器を使用する場合、充電完了後には充電器を繋ぎっぱなしにしない。
- * 充電はアリアント専用充電器「80103200」又は専用メンテナー&充電器「ALMC12-1」をご使用下さい。

3. 装着車両を2週間以上使用しない場合

- 7日間以上使用しない時には製品の取り外し又はマイナス端子を外して下さい。
- 電圧が下がっていたら、アリアント専用充電器「80103200」又は専用メンテナー&充電器「ALMC12-1」をご使用下さい。

4. 冬期使用時の注意

リチウムバッテリーは外気温が5℃以下の環境下において、化学反応が抑制し不活性となる特性があります。不活性時にはセルスターターを回す為に十分な電圧を発揮出来ない為活性化を行う必要があります。活性化の方法は製品に同梱の取り扱い説明書をご確認下さい。

5. 重要事項(ご使用前に必ず読んで下さい)商品にも入っております。

- ☆ 指定・推奨充電器(ホームページで公開)以外で充電しないで下さい。
- ☆ ジャンプスターターを使用しないで下さい。
- ☆ 8V以下に放電させないで下さい。8V以下に放電した製品は使用しないで下さい。
- ☆ バッテリーケースに損傷を与えないで下さい。
- ☆ 装着車両の充電電圧点検を定期的に行って下さい。

6. メーカー保証

製品には製品購入日より1年間のメーカー保証が付帯しており、保証は製品購入後30日以内にオフィシャルサイトで保証登録を行って頂き有効となります。

※レース用として使用される場合は保証対象外とさせていただきます。

誤った使用法は大変危険です。

誤った使用は製品の性能を発揮出来ないばかりか製品へのダメージまた火災の危険を誘発する場合があります。

製品は正しい使用法・保管管理方法にてご使用下さい。

不明な場合はALiantカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

aliant@jp-aliant.com

長期在庫品を販売する場合

リチウムバッテリーの自己放電率は鉛バッテリーの1/7と言われておりますが長期間の経過により鉛バッテリー同様に上がることもあります。販売時には必ず電圧を確認の上、在庫期間中に製品の電圧が12Vを下回ってしまった場合は速やかに専用充電器で充電して下さい。ただし8Vを下回った製品への再充電による使用は出来ません。

上記商品説明を読み製品の取扱方法を理解しましたので下記の通り注文致します。

商品番号	商品名	鉛バッテリー換算容積	定価(税別)	注文数量
YLP07	ALiant Lithum Battery YLP07	7Ah	19,800	
YLP14	ALiant Lithum Battery YLP14	14Ah	29,800	
YLP24	ALiant Lithum Battery YLP24	24Ah	44,800	
80103200	ALiant 専用充電器		12,000	
ALMC12-1	ALiant 専用メンテナー&充電器		19,900	
ALMCOPO1	ALiant 専用メンテナー用車載接続キット		7,100	

お名前	
ご住所	
TEL	
取付車種	

販売店様は住所印を捺印お願い致します。

ALiant 販売代理店 (株)長尾レーシング TEL 06-6743-1115

FAX送信先 06-6743-1117

20170530NR